

Varedeklarasjon

Skaaret

Moldfattig anleggsjord

Kontaktperson: Tom Nøkleby - mob: 911 35580, e-post: tom@skaaret.no

Skaaret plenjord er utviklet for å tilfredsstille kravene til Statens vegvesen prosess 74.44 - moldfattig anleggsjord i Håndbok R761.

Varetype:

Anleggsjord (NS 3420-K)

Bruksområde:

Grøntanlegg, plen og grasbakke, samt underlag for moldholdig jord. Jorda er forholdsvis næringsfattig og det er nødvendig med jevnlig gjødsling for å oppnå god tilvekst. Det anbefales å bruke NPK-gjødsel, gjerne med tilskudd av mikronæringsstoffer.

Sammensetning:

Sand av lokalt opphav (Helgelandsmoen), torv (H3-H5), frest og siktet for å oppnå homogen blanding

Beskrivelse av organisk komponent:

Torva består av sphagnumtorv fra Lamyra med omdanningsgrad H3-H5.

Moldklasse:

Moldfattig (1-3 % mold)

Tekstur:

Siltig mellomsand

Kornfordeling

Prøve	Grus (> 2mm) % av prøve	% av materiale <2 mm						
		Sand			Silt			Leir
		2-0,6 mm	0,6-0,2 mm	0,2-0,06 mm	0,06-0,02 mm	0,02- 0,006 mm	0,006- 0,002 mm	< 0,002 mm
Anleggs jord	9	15	48	18	7	4	2	5

Kjemiske egenskaper

	Fraksjon, mm.	Enhet	Skaaret plenjord
		mm	
Max grus av jordmassen	>2	% av massen	9
Leire	<0,002	% <2mm	5
Leire+silt	< 0,06	% <2mm	18
Organisk materiale (glødetap, korrigert)		% avTS	2-3
pH			6,3
k-AL		mg/100 g	7
P-AL		mg/100 g	6
Mg-AL		mg/100 g	6
Na-AL		mg/100 g	5